

JS-RA2シリーズ

**レコ-ダ-を複数台設置した現場で、特定のレコ-ダ-のDDNS
Sを指定しても違うレコ-ダ-に接続してしまう。**
ご使用のレコ-ダ-の"ネットワ-ポ-ト"の設定は、個別に違う番号をご設定ください。

DDNSホストネ-ムはレコ-ダ-からご登録が可能です。DDNSはその上グローバル
Pに紐付いており、

グローバルIPが同一の現場では、DDNSが異なっても接続するグローバルIP自体同一の物
になります。

その為、レコ-ダ-が複数台ある場合はそれぞれに違うネットワ-ポ-ト番号を設定してく
ださい。

また、上記のDDNSの側から遠隔監視を登録する際に"1台目のDDNSアドレス"を入力し"2台
目のポ-ト番号を指定すると"2台目のレコ-ダ-に接続可能なケースがありますが、DDNS
のご登録はレコ-ダ-個別のMACアドレスをDDNSサーバへ登録する都合上、それぞれの機
器にて逐一ご設定ください。

例) 1台目: ネットワ-ポ-ト 5445(初期値)

ネットワ-ポ-ト 5446(初期値)

Webポ-ト 80(初期値)

2台目: ネットワ-ポ-ト 5447に変更

ネットワ-ポ-ト 5448(ネットワ-ポ-ト+1を自動で設定)

Webポ-ト 81に変更

等、数値をずらしてご設定ください。

一意的なソリューション ID: #1785

製作者: jss

最終更新: 2020-03-13 01:50