

JS-RA5/RA6シリーズ

遠隔監視用ソフト『JSS遠隔監視システム』は、Mac OSにも対応していますか？

JSS遠隔監視システムはWindowsのみの対応となります。

以下、動作環境を記載します。

推奨仕様

- ・ OS: Microsoft® Windows® 10 64-bit (Home, Pro) サバ・OSは推奨ではありません。
- ・ CPU: Intel® Core™ i5-3570K 3.30GHz以上
- ・ RAM: 4GB以上
- ・ VGA: AMD Radeon™ HD 7700またはNVIDIA GeForce GTX650以上 (1280x1024、32bpp以上)、マルチモニタ
- ・ ハードディスク: 6GB以上の空き容量
- ・ LAN: Gigabit Ethernet以上

最低仕様

- ・ OS: Microsoft® Windows® XP Home SP3
- ・ CPU: Intel® Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz
- ・ RAM: 1.5GB
- ・ VGA: AMD Radeon™ HD 2400またはNVIDIA GeForce FX5500 (1024x768、24bpp)
- ・ ハードディスク: 1GB
- ・ LAN: 10/100Mbps Ethernet

注 :VGAは、AMD Redeon または NVIDIA GeForce のグラフィックボード使用を推奨していますが、やむを得ずオンチップ Intel HD Graphics のPCを使用する場合は、最低仕様として「Intel® HD Graphics 530」以上が必要です。

魚眼映像の歪み補正推奨仕様

- ・ OS: Microsoft® Windows® 10 64-bit (Home, Pro) サバ・OSは推奨ではありません。
- ・ CPU: Intel® Core™ i7-3770K 3.40GHz以上
- ・ RAM: 8GB以上
- ・ VGA: AMD Radeon™ HD 7700またはNVIDIA GeForce GTX650以上 (1920x1080、32bpp以上)、マルチモニタ
- ・ ハードディスク: 6GB以上の空き容量
- ・ LAN: Gigabit Ethernet以上

64分割以上の表示を行う場合は、

- ・ CPU : i7-6700K CPU @ 4.00GHz 以上が必要です。

魚眼映像の歪み補正を行う台数が多い場合は、

- ・ VGA : GeForce GTX950(または960)以上(推奨はGTX1050(または1060))が必要です。

推奨仕様

JS-RA5/RA6シリーズ

OS:

Microsoft®
Windows®
10 64-bit
(Home, Pro)

サ・パ・O

Sは推奨では
ありません。

CPU:

Intel®
Core™
i5-3570K
3.30GHz以上

RAM:

4GB以上

VGA:

AMD
Radeon™
HD 7700ま
はNVIDIA
GeForce
GTX650以上
(1280x1024
、32bpp以上
)、マルチモ
ニタ

ハ・ドデ

イス: 6GB
以上の空
容量

LAN:

Gigabit
Ethernet以上

最低仕様

OS:

Microsoft®
Windows®
XP Home
SP3

CPU:

Intel®
Core™ 2
Duo E7200
2.53GHz

RAM:

1.5GB

VGA:

JS-RA5/RA6シリーズ

AMD
Radeon™
HD 2400または
はNVIDIA
GeForce
FX5500 (102
4x768, 24bp
p)

ハードデ
イス: 1GB
LAN:
10/100Mbps
Ethernet
注 :VGAは、
AMD
Redeon
または
NVIDIA
GeForce の
グラフィック
ボード使用を
推奨していま
すが、やむを
得ずオンチッ
プ Intel HD
Graphics のP
Cを使用する
場合は、最低
仕様として「
Intel® HD
Graphics 530
」以上が必要
です。

魚眼映像の歪
み補正推奨仕
様

OS:
Microsoft®
Windows®
10 64-bit
(Home, Pro)
サーバ
OSは推奨で
はありません
。

CPU:
Intel®
Core™

JS-RA5/RA6シリーズ

i7-3770K
3.40GHz以上
RAM:
8GB以上
VGA:
AMD
RadeonTM
HD 7700ま
はNVIDIA
GeForce
GTX650以上
(1920x1080
、32bpp以上
)、マ
チモ
ニタ
ハ・ドデ
イス: 6GB
以上の空
容
量
LAN:
Gigabit
Ethernet以上

ü 64分割以上
の表示を行う
場合は、
CPU:i7-670
0K CPU @
4.00GHz 以
上が必要です

。魚眼映像の歪
補正を行う台
数が多い場合
は、
VGA: GeFor
ce GTX950
(または960
)以上(推奨
はGTX1050
(または106
0))が必要
です。

一意的なソリューション ID: #1810
製作者: jss
最終更新: 2020-03-25 02:32